

INPUT

Διευθυνσιοδοτούμενη Μονάδα Εισόδου



code : INPUT

ERP : 203-024-032

Η **Διευθυνσιοδοτούμενη Μονάδα Εισόδου** είναι μία πλήρως ελεγχόμενη συσκευή η οποία επιτρέπει τη διασύνδεση εξοπλισμού τρίτων με τον πίνακα πυρανίχνευσης, χρησιμοποιώντας NO (normally open) ξηρή επαφή. Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον πίνακα πυρανίχνευσης ενώ η κόκκινη λυχνία LED ανάβει κάθε φορά που υπάρχει συναγερμός στην είσοδο της συσκευής.



Η σύνδεση της **είσοδου επιτηρείται** για **σφάλματα** (ανοιχτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα) και καταστάσεις **συναγερμού**.

Η μονάδα χρησιμοποιείται για την επιτήρηση εξωτερικών συστημάτων, τα οποία πρέπει να διασυνδέονται με το Σύστημα Πυρανίχνευσης π.χ. ένας διακόπτης ροής καταιωνιστήρων για να υποδείξει εάν έχει ενεργοποιηθεί κάποιο ή για την επιτήρηση συστημάτων κατάσβεσης & ανίχνευσης αερίων.

Διαθέτει διακόπτες – DIL switches για τη ρύθμιση της **διεύθυνσης της μονάδας**.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

INPUT

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Τροφοδοσία Βρόγχου 17-30 VDC

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

0.46 mA – FLT OC 0.33 mA – FLT SC 0.79 mA

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ

2.0 mA

ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

0.5 έως 2.5 mm²

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

-10°C έως 50°C

ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

95% RH

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

100mm (Διάμετρος) x 48mm (Ύψος)

ΒΑΡΟΣ

22 g (μονάδα επιτήρησης) & 123 g (με προστατευτικό κάλυμμα)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

INPUT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διευθυνσιοδοτούμενη Μονάδα Εισόδου



info@flamecontrol.gr

www.flamecontrol.gr

FLAMECONTROL

Σωκράτους 20 Μεταμόρφωση Τ.Κ.14451

Τηλ / FAX : +30 210 6208 500